

para diferenciar el código del resto de los párrafos y he vuelto a definir los márgenes pero teniendo en cuenta la cantidad que había puesto anteriormente.

Aunque hay que tener en cuenta que **no todas las propiedades se heredan** y que es conveniente tener las especificaciones a mano para ver cuales se heredan y cuales no.

Estilos en función del contexto

Otra característica importante es que podemos dar estilos a un elemento dependiendo de donde se encuentre colocado en la página, es decir a una etiqueta no tiene porque corresponderle siempre el mismo **estilo** sino que podemos hacer que este **dependa de la situación en la que se encuentre**.

En el siguiente ejemplo la etiqueta `` aparece marca texto en rojo en una situación y en azul en otro. Azul cuando se encuentra dentro de un párrafo normal y rojo cuando esta en una lista.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Esta es mi primera hoja de estilos</TITLE>
  <STYLE TYPE="text/css">
    <!--
      P B{color:blue}
      LI B {color:red}
    -->
  </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<P>Aqui aparece <B> azul </B> ....</P>
<P>En cambio en la siguiente lista aparece...
<UL>
<LI>Aparece <B>rojo</B> ....</LI>
</UL>
</BODY>
</HTML>
```